

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure			
				<i>H. 3</i>			

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Bremsen 9
(58)

12. April 1966

Hinterradbremse 17M/20M

Ab Motor-Nr FT 30 130, gebaut am 12. 4. 66, wird an der Druckstange der Nachstellautomatik eine zusätzliche Klemmfeder verwendet, die unbeabsichtigtes Verstellen der Automatik verhindert.

Im Beanstandungsfall kann diese Klemmfeder nachträglich eingebaut werden. Dazu wird auch eine neue Druckstange benötigt.

Die Klemmfeder wird gemäss umseitiger Zeichnung auf der neuen geänderten Druckstange montiert.

Es ist unbedingt zu beachten, dass die Arretiernase der Klemmfeder im eingebauten Zustand einwandfrei in der dafür vorgesehenen Aussparung liegt.

Die Klemmfeder ist unter der Bestell-Nr 439 800 und die Druckstange unter der Bestell-Nr 439 030 von unserer Abteilung "Teile, Motoren und Zubehör" beziehbar.

Im Garantiefalle werden für den Einbau von Klemmfeder und Druckstange 0,7 Stunden vergütet.

b. w.

